

البراك للأبواب الأمريكية المقطعة المنزليّة

SD

SD

Residential Sectional Overhead Garage Doors

مواصفات الأبواب

١) التصميم الخارجي: توفر مجموعة من التصاميم الجميلة ذات المظهر الخشبي الطبيعي ومتانة الحديد في نفس الوقت لتناسب جمال كل بيت.

٢) الألوان : توفر الأبواب بعدة ألوان هي (اللون الأبيض الناصع - اللون البيج) وكذلك بالإمكان دهان هذه الأبواب بأي لون يناسب مع اللون الخارجي للمنزل .

٣) مجموعة حامل الباب : يتشكل هذا الحامل من أنبوب قطر (١ بوصة) من الحديد مثبت به عدد ٢ سيرنق ملفوفة ومقواة بالزيت لتحمل ٢٥٠٠٠ عملية لتصل إلى عشرين عاماً من الإستخدام دون تأثير على قوة الرفع وسلك الحامل من الحديد القوي المستخدم في صناعة الطائرات وعجلة الكبيل مصنوعة من الأنليمون .

٤) مجاري الباب : مصنوعة من الحديد المجلفن مقاس ١٤ جيج (١,١ مم) . مزودة بزوايا مخلفنة لمزيد من القوة والثبات عند تشغيل الباب.





٥) مقطع الباب : مقاطع الباب مصنوعة من الحديد المجلفن يتم طلاء المقطع بخمس طبقات من الدهان لمقاومة الصدأ تشمل طبقة زينة حرارية وطبقة أساس لمقاومة الصدأ وطبقة كرومك لمقاومة تقطق الدهان وطبقة من الفوسفات لزيادة تماسك الدهان وطبقة من الجلفانيز لمقاومة الصدأ ، وتحصل سماكة الحديد المصنوع منه ٧١,٧١ مم ونهاية كل مقطع يتم تقطيعها بواسطة حديد مجلفن ١٦ جيج ، كذلك زود كل مقطع من المقاطع بحاجز للهواء وغازل للحرارة .

٦) المقاسات: توفر هذه الأبواب بعرض يبدأ من ٢ متر إلى ٦ متر وارتفاع من ٢ متر إلى ٦ متر .



هذه الأبواب مصنوعة من قبل شركة (North West Doors) وهي من كبرى مصنعي الأبواب المنزلية القائمة في العالم وتتوسّع أعمالها في المملكة العربية السعودية بشكل مطرد حيث يمتلكها مصنع البراك للأبواب الآلية ويتطلّب دورنا في تقديم خدمات التجميع والتراكيب والصيانة والتوفير السريع والدائم لهذه الأبواب .

وتمتاز هذه الأبواب بالقوة والهدوء والجمال حيث توفر بعدة تصاميم مختلفة وجميلة ترضي جميع الأذواق وكلها تتميز بـمظهر خشب جميل ومتانة فولاذية . والأبواب مزودة لتنعفي زيادة في الأمان ومتانة الأحوال الجوية .



Specifications:

Mounting	Interior face of wall is standard.
Panel	Galvanized steel, multi coat rust protection, roll formed laminated steel construction, 1314" core of moisture-resistant polystyrene foam insulation and 18 gauge steel hinge reinforcements
Finish Coat	White / Almond
Face Design	Flush or embossed.
Weather Grip	Each section of panel is edged with weather grip, a highly efficient thermal barrier specially designed to protect against temperature extremes.
Weather Seal	Full-length, flexible vinyl bottom weather seal provides all weather protection. The seal conforms to the garage floor surfaces to reduce dust/ dirt infiltration. This is especially important in climates with significant amounts of rain or sand storms.
Suspension	Maintenance free nylon rollers with an adjustable galvanized steel tapered track system for smooth, quiet, squeak-free operation.
Guides	Fully assembled 16 gauge galvanized steel roll formed channel, include metal drive sprocket and heavy-duty plastic idler wheel for quiet operation.
Bracket	2mm thick galvanized steel angle brackets.
Counter Balance	1inch OD high yield standard steel tubing equipped with 2 helical torsion, tension adjustable springs and rolling steel discs connected by steel cable on both edge of bottom panel to prevent lateral movement.
Locking	Electric motor operated; positively locks the door in the fully closed position. In case of power failure, emergencies, maintenance the door can be manually unlocked with a convenient release handle. Beside a Wireless padlock is fixed to the side end of panel only on either side, which locks in to the guide channels.
Operation	Electric Motor / Manual push-up operated Sizes up to 5.40 meter width and 3.00 meter height are standard to use electric motor and manual operated.
Max. Dimension	6000 mm W x 6000 mm H
Motor	Lift Master LM80EV - U.S.A.



Residential Sectional Overhead Garage Doors

Sectional Door Operators


LiftMaster®

Al Barak's sectional door operators from the USA leading garage door openers manufacturers LiftMaster, The state-of-the-art technology of the new Evolution line is the combination of a new logic and energy efficiency. Evolution garage door openers are equipped with the best radio performance ever, not only does it provide bi-directional radio which means: the garage door opener does not only receive signals, but also sends signals back. above all it means that the receiver can handle both 433 MHz and 868 MHz frequency transmitters.



Four-Coat Paint/Protection

(1) Galvanized (2) Bonderized (3) Prime Painted (4) Finish Topcoat



البراك للأبواب الأمريكية المقاطعية المنزليّة

٧) العجلات : مصنوعة من الحديد المجلفن وتعمل بواسطة رمان بلي مما يعطيها قوة ومتانة كذلك مغطاة بطبقة بلاستيكية لضمان هدوء التشغيل ومقاومة الصدأ .

٨) القفل : يمكن تزويد الباب بقفل بالإمكان قفلة من الخارج وفتحه في حالة التشغيل اليدوي للباب .

٩) حاجز بلاستيكي: مزود الباب بحاجز بلاستيكي مطاطي لمنع دخول الأتربة والحشرات والغبار ويغطي الفراغات الناتجة عن عدم إستقامة الأرضية .



أ) التشغيل اليدوي: وذلك بدفعه إلى أعلى .

ب) التشغيل الآلي : عن طريق تركيب محرك لفتح الباب وهو مصنع من قبل شركة Lift Master (الأمريكية وهي إحدى كبريات الشركات العالمية في تصنيع هذه الأجهزة ، ويعتبر هذا الجهاز الأول في أمريكا والدول الأوروبية .

ويتميز هذا الجهاز بالتالي :

١) مستوى عال من القوة ٣/٤ حصان (٨٠٠ نيوتن).

٢) يعمل بقوة ٢٤ فولت وهذه الميزة لا تتوفر في الماركات الأخرى .

١) مصاہ مواریہ الحساسیہ یح
الکاح بامانز.

٤) مفتاح إغلاق وفتح الباب .

٥) إنارة ضوئية أوتوماتيكية (LED) ١٠٠ وات مما يعطي إنارة كافية وتتحقق في الأماكن المظلمة .

٦) وحدة التشغيل من السهل، ويتها في اللام.

٧) بالإمكان قفل الباب يدويا عندما ترغب في تشغيل الجهاز داخل الكراج وتشمل التشغيل والانارة والاغلاق الشامل للجهاز.

٨) مزود الجهاز بخلايا ضوئية تمكن من الإرتداد تلقائياً

جسم اثناء عملية التشغيل .

١٠) مزود بقفل ميكانيكي للامان والإغلاق بعد ثانيةين
١١) تفريغ اوتوماتيكي لامان

١٢) يتميز سرعته تصل الي ٢٠٠ مم في الثانية حيث أن سرعة المنافسين لا يزيد أبداً أو تساويه عند التزوير في حالة بعض المتسابقين الصناعية .

١٢) يمكن مع تقنية (my Q) مراقبة أو تشغيل أبوابك من أي مكان في العالم
بماسحة المعلنقة، النكهة أو أحذية الكبس.